

تسریع کننده بتن بدون کلراید PETRO ANTI FREEZE300

معرفی محصول:

شتاب دهنده هیدراتاسیون به منظور بتن ریزی در هوای سرد

روش مصرف:

میتواند با بخش کوچکی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد. این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ساخت بتن در بچینگ یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.

خواص و اثرات :

افزایش حرارت هیدراتاسیون درونی بتن و تسریع در گیرش بتن ، کاهش نقطه انجماد آب، تسریع زمان گیرش اولیه بتن، سازگاری با کلیه تیپ های بتن

میزان مصرف برحسب کد محصول:

درصد وزنی مصرف ضدیخ براساس وزن مواد سیمانی

دمای (سانتی گراد)	عیار ۳۰۰	عیار ۳۵۰	عیار ۴۰۰
۵ تا -۵	۲	۱٫۵	۱
۵ تا -۱۰	۳	۲٫۵	۲
۱۰ تا -۱۵	۴	۳٫۵	۳

توجه : معادل وزنی تسریع کننده از آب اختلاط کسر گردد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

مشخصه	توضیحات
شکل ظاهری	مایع
وزن مخصوص (GR/CM3)	1.19 ± 0.05
رنگ	سبز
PH	7 ± 1
یون کلر	ندارد

الزامات نگهداری :

در ظرف در بسته دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری گردد.

هشدار ایمنی:

در صورت تماس با پوست و با چشم باید فوراً با آب فراوان شست و شو انجام گیرد.

شماره پیامک:

شماره پیامک جهت استعلام اصالت علامت استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷

آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۴ اتوبان شیراز - اصفهان، باجگاه، بعد از انبار دارویی
تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۰۵۱۱۱-۱۸ فکس: ۰۷۱-۳۲۶۰۵۱۱۹ همراه: ۰۹۱۷۲۵۰۵۰۷۴