

فوق روان کننده PETRO WR P102

پایه : پلی کربوکسیلات اتر

موارد کاربرد:

بتن سازه های آبی نظیر مخازن آب و فاضلاب
بتن های پمپی
بتن های خود متراکم
بتن ریزی دیوارها ، ستونها ، پل ها
بتن ریزی کف سازی

روش مصرف:

PETRO WR P102 میتواند در مرحله تولید بتن و یا پس از تولید اضافه نمود.

میزان مصرف:

بهترین میزان مصرف برای کسب مشخصات مورد نظر با آزمایش های مختلف در شرایط کارگاهی تعیین شود. مصرف بهینه با توجه به طرح اختلاط بتن ۰/۲۰ تا ۳/۱ درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.

مشخصات فنی:

| مشخصه | توضیحات |
|-----------------|--------------------|
| ترکیبات شیمیایی | پلی کربوکسیلات اتر |
| شکل ظاهری | مایع |
| رنگ | قهوه ای |
| PH | ۵ ± ۶ |
| مقدار کلراید | کمتر از ۰/۱ % |

تاییدیه کیفیت:

این محصول با هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود مگر اینکه به تایید متخصصین شرکت پترو آپادانا آراز پارس رسیده باشد . تمامی محصولات تولیدی تحت کنترل کارشناسان مجرب کنترل کیفی تولید و مطابق با استانداردهای بین المللی میباشد .

خدمات فنی:

بخش فنی شرکت در جهت ارائه مشاوره فنی در زمینه بتن ریزی و روش مصرف محصولات آماده ارائه خدمات و مشاوره های تخصصی رایگان در کارگاه مشتریان میباشد .

بسته بندی:

در گالن های ۲۰ کیلویی ، بشکه های ۲۲۰ کیلویی و مخازن ۱۱۰۰ کیلویی میباشد .

انبار داری :

در دمای +۵ تا +۴ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۴ اتوبان شیراز - اصفهان ، باجگاه، بعد از انبار دارویی
تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۰۵۱۱۱-۱۸ فکس: ۰۷۱-۳۲۶۰۵۱۱۹ همراه: ۰۹۱۷۲۵۰۵۰۷۴