

## معرفی محصول:

این محصول خمیر نسبتا غلیظ و مشکی رنگ برپایه قیر و رزین های نفتی می باشد و با تینر یا بنزین رقیق میگردد و پس از خشک شدن کاملا الاستیک و غیرقابل انحلال در آب و بسیار مقاوم در برابر رطوبت می باشد .

## موارد کاربرد:

پوشش لوله های بتنی  
آب بند نمودن مخازن  
پوشش جایگزین قیر و گونی یا ایزوگام برای کف سرویسهای بهداشتی و دیوار های دفنی  
عایق کاری سطوح بتنی ، سیمانی ، آجری ، گچی و . . .

## خواص و اثرات:

چسبندگی مناسب به انواع مصالح  
دارای عمر مفید طولانی  
انعطاف پذیری زیاد  
مقاومت در برابر رطوبت و عوامل جوی - محیطی  
سرعت و سهولت اجرا

## روش مصرف:

سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی و گرد و غبار باشد . موم پرایمر بتن دیکوپاک را می توانید با تینر یا بنزین رقیق نموده و به طور کامل هم بزنید. و در ۲ الی ۳ لایه اجرا نمایید. زمان لازم برای اجرای هر لایه حدود ۳ الی ۴ ساعت می باشد و تا دمای ۱۰ - درجه سانتیگراد قابل اجرا خواهد بود.

## میزان مصرف:

میزان مصرف بسته به سطوح کار مورد نظر می باشد اما بطور متوسط هر یک کیلوگرم دو تا سه متر مربع را پوشش میدهد .

## مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

مشخصه	توضیحات
حالت فیزیکی	خمیر غلیظ
رنگ	مشکی
قابلیت انحلال	در بنزین
زمان خشک شدن	۳ الی ۴ ساعت
وزن مخصوص	۰٫۹۲ کیلوگرم بر لیتر

## نحوه نگه داری :

یک سال در بسته بندی اولیه ، دور از تابش نور خورشید و در دمای ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد قابل نگهداری می باشد.

آدرس کارخانه: کیلومتر ۱۴ اتوبان شیراز - اصفهان ، باجگاه، بعد از انبار دارویی  
تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۰۵۱۱۱-۱۸ فکس: ۰۷۱-۳۲۶۰۵۱۱۹ همراه: ۰۹۱۷۲۵۰۵۰۷۴